

CALM
GREEN

CONCRETE
GREY

DALAPRO[®]

DESIGN

Eingefärbte Design-Spachtelmasse für eine betonähnliche Oberfläche.
Für fast jeden Untergrund im Innenbereich.



Schauen Sie
sich das Anlei-
tungsvideo auf
dalapro.de

Eingefärbte gebrauchsfertige Spachtelmasse für eine schöne Oberfläche.

Ergibt eine betonähnliche Wand mit Farbnuancen.

Ideal zur Renovierung gestrichener, tapezierter und unebener Wände.

Wird von Hand mit dem Spachtel aufgetragen.



DALAPRO® DESIGN

Design-Spachtelmasse für eine betonähnliche, lebendige Oberfläche.

INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Dalapro Design ist eine pigmentierte gebrauchsfertige Spachtelmasse zur einfachen Verarbeitung im Innenbereich, die eine lebendige Oberfläche mit spannenden Farbnuancen ergibt. Sie ist erhältlich in den Farben Calm Green und Concrete Grey sowie in Weiß. Die weiße Spachtelmasse kann mit beliebigen Farbtönen eingefärbt werden. Zu Dalapro Design White Mix siehe separates Produktblatt.

VERWENDUNGSBEREICH

Dalapro Design lässt sich auf jedem üblichen Untergrund verwenden: gestrichenem Gewebe, verputzten Flächen, Gips- und Betonwänden. Vorhandene Tapete muss grundiert werden, damit sich beim Spachteln keine Blasen bilden. In Bereichen mit viel Publikumsverkehr sollten die äußeren Ecken einen Kantenschutz erhalten, der vor dem Spachteln anzubringen ist. Dalapro Design entspricht den Anforderungen zur CE-Kennzeichnung gemäß EN 15824. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 14001.

VERARBEITUNG

Dalapro Design lässt sich leicht auftragen und gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen. Die Spachtelmasse zieht sich nur minimal zusammen; sie haftet sehr gut am Untergrund.

Vorbereitung: Die Oberfläche muss sauber sowie frei von Staub und losen Partikeln sein. Poröser und stark saugfähiger Untergrund muss grundiert werden. Boden, Fußleisten, Türzargen und gegebenenfalls auch die Deckenleisten sowie Kanten mit Malerkrepp schützen. Bei Bedarf Spachtelmasse umrühren, sodass vor der Verwendung die Pigmente gut verteilt werden.

Achtung! Zum Vermeiden unerwünschter Farbnuancen Packungen mit derselben Batchnummer verwenden. Überlegen Sie vorab, welchen Effekt Sie auf der Wand erzeugen möchten: Kurze Bewegungen mit dem Spachtel führen zu feineren Mustern; längere Züge erzeugen eine etwas rustikalere und gröbere Wirkung.

Schritt 1: Tragen Sie Dalapro Design mit dem Spachtel in einer Dicke von ca. 1–1,5 mm auf. Lassen Sie den Auftrag 24 Stunden trocknen.

Schritt 2: Kratzen Sie Kanten und Unebenheiten vorsichtig mit dem Spachtel ab. Achten Sie darauf, nicht die Oberfläche zu beschädigen. Bei Bedarf können Sie die Oberfläche mit kreisförmigen Bewegungen mit Schleifpapier in Körnung 180–240 schleifen.

Schritt 3: Tragen Sie die zweite Schicht Spachtelmasse mit einem dünnen Kratzspachtel auf (0,2–0,5 mm). Nun erfolgt die Endbehandlung der Wand; behalten Sie also beim Spachteln im Blick, wie sie schließlich aussehen soll (siehe Schritt 1). Für einen dunkleren Effekt tragen Sie eine etwas dickere Schicht auf. Lassen Sie den Auftrag 12 Stunden trocknen.

Schritt 4: Kratzen Sie Kanten und Unebenheiten vorsichtig mit dem Spachtel ab, oder verwenden Sie einen Schleifklotz in kreisförmigen Bewegungen. Dabei treten unterschiedliche Farbnuancen hervor. Entfernen Sie den Schleifstaub.

Schritt 5: Nun versiegeln Sie die Oberfläche für höhere Beständigkeit und zur leichteren Reinigung mit TopCoat. Tragen Sie TopCoat mit einer Schaumstoffrolle oder mit einer kurzhaarigen Lackrolle in mindestens zwei Schichten auf. Die Trocknungsdauer beträgt etwa 2–3 Stunden.



TROCKNUNGSDAUER

Die Trocknungsdauer hängt unter anderem ab vom Untergrund, von der Schichtendicke, der Temperatur und von der Luftfeuchtigkeit. Wir empfehlen, die erste Schicht 24 Stunden und die zweite 12 Stunden lang trocknen zu lassen.

MATERIALVERBRAUCH

Der Verbrauch hängt von der Art des Untergrundes ab. Gehen Sie für den ersten Auftrag von ca. 1,5 l Spachtelmasse pro Quadratmeter aus, für den zweiten Auftrag von ca. 0,5 l/m².

REINIGUNG UND ENTSORGUNG

Vor der Reinigung der Werkzeuge mit Wasser, müssen diese von Spachtelresten befreit werden. Spachtelreste dürfen nicht mit dem Abwasser zu entsorgt werden, sondern über die Recyclingstationen. Die Verpackungen sind gründlich zu entleeren und dem Recycling zuzuführen.

LAGERUNG

Die Spachtelmasse ist nur begrenzt haltbar. Eine ungeöffnete Packung kann bei dunkler und frostfreier Lagerung bis zu 12 Monate lang aufbewahrt werden. Geöffnete Verpackungen sind bis zur weiteren Verwendung gut zu verschließen. Tipp: decken Sie die Spachtelmasse in Anbruchgebinden mit einer Folie ab und der Inhalt innerhalb von 1–2 Wochen zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie auf dalapro.de..

TECHNISCHE DATEN

Bindemittel: Latex-Copolymer

Lösungsmittel: Wasser

Füllmittel: Mikrokügelchen und weißer Dolomit

Körnergröße: max. 0,2 mm

pH-Werte: ca. 9

Farbe: Grau oder Grün

Entflammbarkeit: Verhindert Feuerausbreitung.

Verpackung: 10-l-Eimer mit 9 l Spachtelmasse

Dieses Produktdatenblatt dient nur als Hilfestellung. Die hierin enthaltenen Angaben stellen keine Garantie dafür dar, dass das Produkt bestimmte Eigenschaften aufweist oder für einen bestimmten Verwendungszweck geeignet ist. Die genannten Werte gelten unter normalen Umständen. Wir behalten uns das Recht auf Änderung ohne vorherige Ankündigung vor. Der Verwender ist selbst dafür verantwortlich, dass er jeweils die neueste Auflage dieses Datenblattes nutzt. Siehe hierzu www.dalapro.de. Letzte Änderung: 27.03.2020

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.de
info@dalapro.com